

Соединительные коробки и клеммники предназначены для подключения нагревательных секций и кабелей к электропитанию, а также подключения датчиков температуры, воды и осадков к контрольным кабелям для передачи управляющих сигналов в шкаф управления. Для обеспечения герметичного ввода кабелей в коробки необходимо использовать сальники со степенью защиты IP65.

КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

Коробка монтажная Abox100/S (стандарт)

Универсальная монтажная коробка в комплекте с клеммником и герметичными сальниками, для подключения нагревательных секций, силовых и контрольных кабелей.



Технические характеристики

Степень защиты	IP65
Материал	полистирен серого цвета, ударопрочный, термостойкий, устойчивый к воспламенению
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-25...+40 °С
Рабочее напряжение	690 В
Габаритные размеры корпуса	140×140×79 мм
На корпусе	12 гермовыводов (10 сбоку и 2 снизу).
Крепление крышки	на 4 винтах
В комплект поставки входит:	
– клеммник винтовой 5 сдвоенных клемм, 10,0 мм ²	2 шт.
– сальник под трубу ПВХ гофр. Дн20мм GW 50416	3 шт.
– сальник под трубу ПВХ гофр. Дн25мм GW 50417	2 шт.
Изготовитель:	
– коробка, клеммник	Spelsberg, Германия
– сальники	GEWISS, Италия.